THE POWER COMPANY

TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer	640 35

Artikelnr. Batterie	010640350101
Normbezug	DIN EN 50342-1, 50342-4
Anwendungsgebiet	Starterbatterie

Elektrische Werte	
Nennspannung	12V
Nennkapazität	140 Ah (K20)
Kaltstartstrom	760 A (EN)

Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	A	
Länge max.	513mm	
Breite max.	189mm	
Kastenhöhe max.	195mm	
Gesamthöhe max.	220mm	
Batteriegewicht	Ca. 35,00 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte		Ca. 1,28 kg/Liter
Elektrolyt		Verdünnte Schwefelsäure
Stück/Ladungsträger		24
Ladungsträger-ID		Europalette
Stück pro Lage		8

Ausführung	
Bodenleiste	B00/01
Schaltung	3
Polausführung	1
Separator	PE-Taschenseparator
Gasableitung	Batterie mit Einzelentgasung
Rückzündschutz	Nicht vorhanden
Leistungskennzeichnung	W4 - C2 - V2 - E1

Wartung [1])	
Wasserverbrauch	W4
Nachfüllwasser	Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)
Selbstentladung	Ca. 5 % pro Monat
Ladestrom	Ca. 1/10 der Nennkapazität
Ladespannung [2])	Max. 14,4 V

[1]) Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.
[2]) Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Dokument DBTBAT00178 erstellt am 2018-04-01 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Original

bannerbatterien.com

Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1
Tel. +43(0) 732/38 88-0, e-mail: internet@bannerbatterien.com

LEITBETRIEBE AUSTRIA