

TOP SPEED PLUS SAE 5W-30

TOP SPEED PLUS SAE 5W-30 ist ein Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl der SAE-Klasse 5W-30.

Anwendung

TOP SPEED PLUS SAE 5W-30 ist geeignet für Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung einschließlich Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF). Es ist für den sicheren Ganzjahresbetrieb konzipiert und kann sowohl für normale als auch verlängerte Wartungsintervalle eingesetzt werden.

Außerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

- ACEA C3
- API SM/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.51
- VW 504 00/507 00

Vorteile

- Rationalisierungssorte für Diesel- und Ottomotoren
- Kraftstoffersparnis durch Leichtlaufcharakteristik
- sicherer Ganzjahresbetrieb
- auch bei heißem Öl und hohen Belastungen stabiler Schmierfilm und guter Verschleißschutz
- niedriger Ölverbrauch
- mischbar und verträglich mit konventionellen sowie synthetischen Marken-Motorenölen

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,85
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	73,4
Kinematische Viskosität KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,9
Viskositätsindex	ASTM D-7042	-	158
Flammpunkt	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. IGAT Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behält sich IGAT das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (www.igat.ag).

99903 | 01.10.2018